

# termet

## CAZANE COMBI PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ



MAXI**TERM**

MAXI**TERM**  
TURBO



Pentru a asigura confort și siguranță în utilizare, firma **termet** a proiectat cazanele Combi **MaxiTerm** în versiunea cu tiraj forțat și în versiunea cu tiraj natural.

Elementele cazanului ilustrează concepte constructive inovatoare și design modern.

Datorită schimbătorului bitermic de ultimă generație, cazanul poate asigura confortul necesar în prepararea apei calde. Soluțiile tehnice oferite conferă durată de viață mai mare a echipamentului, utilizare facilă, costuri de operare mici și întreținere ușoară.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Cazan cu tiraj natural 10-29 kW sau 10-33 kW **MaxiTerm**

Cazan cu tiraj forțat 10-29 kW sau 10-33 kW **MaxiTerm**  
turbo

- aprindere electronică și controlul flăcării prin ionizare;
- aprindere lentă;
- afișaj care indică: condițiile curente de operare a boilerului, temperatura agentului termic, presiunea agentului termic, coduri de avarie;
- modularea continuă a puterii termice;
- funcția vară-iarnă;
- autodiagnosticarea completă a avariilor din sistem;
- schimbător de căldură bitermic realizat din cupru;
- ansamblu compact și acces facil la fiecare element;
- protecție completă a sistemului;
- clasa de protecție electrică IP-44;
- adaptabil la orice fel de combustibil lichid;

Condițiile de operare ale cazanului pot fi reglate cu ajutorul termostatelor de cameră:



**termet 1310**

zilnic (24 h)



**termet 2510**

programabil săptămânal



**termet 3000TX**

fără fir, programabil săptămânal

Notă: Cazanul poate fi cuplat și la alte tipuri de termostate de cameră, în funcție de opțiunea beneficiarului.



Parametri		MAXITERM		MAXITERM TURBO	
		GCO-DP-29-26		GCO-DP-29-36	
		29/29	33/33	29/29	35/35
<b>Sistem de încălzire centrală</b>					
Puterea termică a cazanului	kW	10-29	10-33	10-29	10-35
Randamentul cazanului	%	91,5	91,8	90	91
Presiunea maximă a agentului termic	Mpa (bar)	0,3(3)			
Temperatura maximă admisibilă	°C	95			
Intervalul de reglare a temperaturii	°C	40 + 85			
Schimbătorul de căldură					
Capacitatea vasului de expansiune	dm <sup>3</sup>	6			
<b>Parametrii sistemului de încălzire raportați la agentul termic</b>					
Puterea termică	kW	10-29	10-33	10-29	10-35
Randamentul cazanului la putere maximă	%	91,8		91	
Presiunea agentului termic	Mpa (bar)	0,01 (0,1) + 0,6(6)			
Intervalul de reglare a temperaturii apei	°C	35 - 60			
Debitul maxim al apei la $\Delta t=30K$	dm <sup>3</sup> /m in	13,8	15,8	13,8	16,7
<b>Dimensiuni de racordare</b>					
Racordul coșului de evacuare	mm	Ø130		Ø80/ Ø125 sau 2 x Ø 80 x Ø 80	
Racordurile la gaz și instalația de încălzire centrală	țol	G 3/4			
Racordul robinetului de apă	țol	G 1/2			
Dimensiuni generale	mm	750 x 485 x 330			
Greutate	kg	32		37	

### PRODUCĂTOR: **termet S.A**

58-160 Świebodzice,  
Wałbrzyska Str. 33, Polonia  
Departamentul Export:  
tel.: + 48 74 854 68 90  
fax: +47 74 854 07 03  
www.termet.com.pl,  
export@termet.com.pl, termet@termet.com.pl

### IMPORTATOR: **S.C. SECPRAL PRO INSTALAȚII S.R.L.**

Nr. Reg.Com.: J12/140/98, Cod fiscal: RO10166281  
Capital social: 10.000.000 Lei  
**Sediu, depozit central:**  
400398 Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,  
Tel: 0040-264-417068, Fax: 0040-264-403333  
e-mail: secpralpro@adslexpress.ro

### Depozit București:

077040 Comuna Chiajna, sat Chiajna  
str. Italia nr. 13, jud. Ilfov (Zona Autostrada București-Pitești, km 14)  
Tel: 0040-21-2213117/18, 0374-001933, Fax: 0040-21-3179187  
secretariat@secpralpro-bucuresti.ro

### Depozit Sibiu:

550047 Sibiu  
Str. Frigoriferului nr. 6  
Tel./Fax: 0040-269-234940,  
234939, 234938  
secpralpro\_sibiu@clicknet.ro

**www.secpralpro.ro**